



Slimpar 7 DL

Codice Prodotto: SG SLIMPAR7DL

Proiettore Slimpar DL 7X12W led RGBWAU/FC IRC (incluso)



Descrizione

SLIMPAR riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore occasionale; i proiettori facenti parte di questa nuova linea, hanno come caratteristica principale quella della facilità d'utilizzo, ottenuta semplificando e ottimizzando al

massimo tutte le funzioni del proiettore, come l'aggiunta del controllo IR (incluso), che facilita tutte le operazioni dando la possibilità di richiamare programmi o colori "preimpostati" senza l'utilizzo del segnale DMX. La linea Slimpar offre, tra le varietà di proposte cromatiche, differenti "taglie" e "sorgenti", oltre all'inserimento della tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all'utilizzo di queste innovative sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU, è possibile ottenere luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance mantenendo, inoltre, tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalla sorgenti full color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo di tutti i proiettori Slimpar è stato progettato in plastica ABS, garantendo la massima robustezza. Le misure contenute consentono varie possibilità d'utilizzo ed installazione in sospensione, grazie a comode staffe d'ancoraggio e in appoggio in posizione "light up", sfruttando direttamente il design esclusivo del proiettore stesso.

Scheda Tecnica

Sorgente luminosa

- 7x12W led RGBWAU Full Color
- Vita media sorgente LED: >50.000h
- Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

Ottica

- Angolo di proiezione: 25°
- Luminosità: 2290 lux @3mt (25°)

Sistema colori

- Sorgente 6 in 1 RGBWAU Full Color
- Possibilità cromatiche illimitate
- Controllo della temperatura colore grazie alla sorgente ambra
- Tecnologia led "Dark Light" luce UV (ultravioletta)
- Due macro colori controllabili via DMX

Effetti

- Dimmer lineare 0-100%
- Stobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

Controllo e programmazione

- 4 configurazioni DMX disponibili: 1/6/7/10 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave selezionabile
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo
- Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 2 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della velocità e strobo
- Modalità Color con la possibilità di richiamare 50 macro colori preimpostate con regolazione indipendente della strobo
- Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da telecomando (incluso)

Struttura e corpo mobile

- Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LED di colore rosso

- Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile
- Posizionamento "light up" senza l'utilizzo delle staffe
- Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata

Alimentazione

- Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz
- Alimentatore switching universale
- Consumo 100W
- Connessione alimentazione IN/OUT VDE
- Cavo alimentazione 1,5 mt incluso
- Alimentazione OUT massimo 6 pcs @240V

Peso e dimensioni

- Peso netto: 2,1 kg
- Dimensioni: 257x130x240 mm